

Ausschreibungstext für Leistungsverzeichnis



**WAND-HAARTROCKNER „AirStar“**  
**Modell TB 80 S Best.-Nr. 02 38 23**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis																
		<p><b>Ausführung:</b> Wandgerät (Festmontage)            Elektrischer Anschluß auf oder unter Putz durch Fachmann</p> <p><i>Mit flexiblem Luftschlauch und Ondulierdüse</i></p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <table> <tr> <td>Nenn-Betriebsspannung</td> <td>230 V, 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>1000 Watt</td> </tr> <tr> <td>Heizleistung</td> <td>900 Watt</td> </tr> <tr> <td>Motorleistung</td> <td>100 Watt</td> </tr> <tr> <td>Schalleistung</td> <td>73 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Max. Luftstrom</td> <td>18 l/s</td> </tr> <tr> <td>Max. Luftgeschwindigkeit</td> <td>16 m/s</td> </tr> <tr> <td>Mittl. Luftaustrittstemperatur</td> <td>61 °C</td> </tr> </table> <p><b>Prüfzeichen:</b> </p> <p><b>Schalterart:</b> <b>3-Stufen-Drehschalter</b>, Kalt, Warm 1 (450 Watt), Warm 2 (900 Watt)</p> <p><b>Motorart:</b> Kollektormotor</p> <p><b>Ausstattung:</b> Flexibler Schlauch 1,5 m, mit drehbarer Ondulierdüse. Schlauchhalter rechts oder links montierbar.            Sicherheits-Temperaturbegrenzer, schaltet selbsttätig wieder ein. Thermo-Schmelzsicherung.            Lufteintrittsgitter absaugbar.</p> <p><b>Gehäusematerial:</b> ABS-Gehäuse            hochschlagfest</p> <p><b>Gehäusefarbe:</b> reinweiß RAL 9010  <b>Abmessungen:</b> B 258 x T 172 x H 256 mm  <b>Gewicht:</b> 2,4 kg</p>	Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz	Nennleistung	1000 Watt	Heizleistung	900 Watt	Motorleistung	100 Watt	Schalleistung	73 dB (A)	Max. Luftstrom	18 l/s	Max. Luftgeschwindigkeit	16 m/s	Mittl. Luftaustrittstemperatur	61 °C		
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz																			
Nennleistung	1000 Watt																			
Heizleistung	900 Watt																			
Motorleistung	100 Watt																			
Schalleistung	73 dB (A)																			
Max. Luftstrom	18 l/s																			
Max. Luftgeschwindigkeit	16 m/s																			
Mittl. Luftaustrittstemperatur	61 °C																			

**ELECTROSTAR Schöttle GmbH & Co. KG**

Postfach 12 40, 73259 Reichenbach/Fils, Telefon 071 53/9 82-0 · Telefax 071 53/9 82-3 07  
 E-Mail: info@starmix.de, Internet: www.starmix.de, bbn 401124 08