


Entscheidungshilfe

Serien/Produkte	Einsatzbereiche							Features und technische Daten																
	Hotel- und Büroreinigung	Heim und Haus	Garage / Werkstatt / Hobby	Außenfläche / Grobschmutz	Großflächen- und Gebäudereinigung	Betriebs- und Maschinenreinigung	Mass-Trocken-Reinigen	Räder und Rollen gummiert	Geräuschgedämmt	Wasserstandserkennung	Drehzahlsteller	Antistatisch vorbereitet	Zubehörspeck	Bremse (j/n)	Max. Leistungsaufnahme/Watt	Unterdruck (mbars, am Motorkopf gemessen)	Volumenstrom (l/s, am Motorkopf gemessen)	Max. Behältervolumen/Liter	Gewicht/kg	Aktionsradius (inklusive Kabel und Schlauch)	Schlauchlänge & -durchmesser	Lautstärke db (A)	Filterfläche cm²	Seite
uClean																								
 uClean 1420 HK		●	●			●		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	20	7,8	9,75–10,75	1,75 m ø 35mm	72,5	3600	50
uClean 1432 HK		●	●			●		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	1,75 m ø 35mm	72,5	3600	50
uClean 1432 ST			●	●	●	●		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	1,75 m ø 49mm	72,5	3600	51
uClean LD-1420 HMT	●	●		●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	20	8,0	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	52
uClean LD-1432 HMT	●	●		●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	32	8,3	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	52
uClean LD-1435 PZ				●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	35	9,9	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	53
uClean LD-1445 PZ				●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	45	12,6	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	53
uClean LD-1422 HZ plus		●			●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	22	9,6	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	69,5	3600	53
uClean LD-1432 Wet	●	●		●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	32	8,3	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	55
uClean LD-1445 Wet				●	●	●		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	45	12,6	15,2–16,2	3,2 m ø 35mm	68,5	3600	55
eCRAFT																								
eCRAFT L 1422		●	●			●		n	n	j	n	n	j	n	1400	255	71	22	6,2	7,9–8,9	3,5 m ø 40mm	72	3600	56
eCRAFT PL 1422		●	●			●		n	n	j	n	n	j	n	1400	255	71	22	6,2	8,5–9,5	2,5 m ø 35mm	72	3600	56
GS																								
GS 2078 PZ				●	●	●		n	n	j	n	j	n	n	2400	205	108	78	23,5	11,7–12,7	3,2 m ø 35mm	77		58
GS 3078 PZ				●	●	●		n	n	j	n	j	n	n	3600	205	162	78	26	11,7–12,7	3,2 m ø 35mm	79		58
GS 2450 Oil & Metal				●	●			j	n	j	n	n	j	j	2400	205	2 x 54	50	37	11,5	3,5 m ø 40mm	77	5000	60
GS H-1150 ATEX Zone 22				●				j	n	n	n	j	j	j	1100	248	50	50	37,5	11,5–12,5	3,5 m ø 40mm	72	8500	62
Spezial-Sauger																								
uClean PA-1455 KFG FW						●		n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	22,0	18,0–50,0	2x 5 m ø 35mm	73	3600	64
uClean PA-1455 KFG						●		n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	20,3	18,0–50,0	10m + 5 m ø 35mm	73	3600	64
* für große Flüssigkeitsmengen																								
TS																								
TS 714 RTS HEPA	●	●						j	j	n	Eco-Modus	n	j	n	700	210	42	14	4,9	13,0	2,5 m ø 32mm	73		66